

HÍREK RÖVIDEN

Szépkorúak köszöntése

December 1-jén meghitt ünnepségen köszöntötte a falu a szépkorúakat. *Sárvári Attila* polgármester beszédében kiemelte, hogy az adventi időszak kezdetekor mennyire fontos, hogy azok is érezzék a törődést, akiket esetleg nem látogatnak a rokonok az ünnepek táján. Külön is üdvözölte a falu legidősebb lakóit, a 91 éves *Torokos Erzsikét* és *Ángyán Gyula* bácsit. Ezt követően a köveskáli óvoda apróságai köszöntötték az időseket, majd a faluban élő művész, *Lukács Tamás* verseit olvasta fel *Molnár Endre*.

A szépkorúak vásárlási utalvány kaptak, majd az elmaradhatatlan vacsora következett, miközben *Boros Gábor* harmonikaművész gondoskodott kellemes hangulatról.

Romok vészhelyreállítása

Szentbékállán a Velétei palota- és a Töttöskáli templomromot valamilyen útikönyv felkeresésre érdemesként említi, ám az állaguk mára annyira leromlott, hogy látogatásuk életveszélyessé vált. Az önkormányzat ezért rendkívüli vész-helyreállítási engedélyt kért s a nyáron kapott is az állagmegóvásukra. A polgármester elmondta, hogy a Velétei palotarom renoválására megvan a pénz, ám a Töttöskáli romról egyelőre csak egyeztetnek, az előbbi ugyanis önkormányzati, utóbbi viszont magántulajdonban áll. A 90-es években sajnos úgy kerülhettek magántulajdonba közös múltunkat idéző emlékhelyek, hogy új gazdáikat nem kötelezték a karbantartásukra.

Nem kell újat építeni

Kandallós központi fűtés

Egyre népszerűbbek a vízteres kandallóbetétek, amelyekkel a tűz látványának hangulata a központi fűtés kényelmével ötvözhető. Ám mit tegyünk, ha a már kész kandallónkat szeretnénk utólag a lakás fő fűtőalkalmatosságává fejleszteni?

Úgy hírlik, a faluban már többen is próbálkoztak ezt célzó megoldásokkal, ám mindeddig kevés sikerrel jártak. Íme egy megoldás, amellyel a régi kandalló gyökereiből fejleszthető az egész lakást kifűtő központi kazánna.

A rendszer lelke a kandallóbetétre illeszthető, a füstgázok hőjét hasznosító, vízköpenyes hőcserélő. Ebből több fajta is kapható, én egy lengyel gyártmányú, robusztus típust választottam. A műszaki leírás szerint – a kandalló típusától is függően – legkevesebb 7 kW a teljesítménye, amit a tapasztalataim szerint teljesít is.

Nagy előnye, hogy a beépítéshez nem kell az egész kandallót szétbontani, elegendő csupán az alsó párkány feletti rész borítását újra építeni, cserében viszont akár a korábbi kandalló teljesítményével megegyező, eddig a ké-

ményen keresztül, hasznosítatlanul távozó fűtőteljesítményhez jutunk.

A hőcserélőt kiegyenlítő tartályos, nyitott rendszerű fűtőkörbe kell beépíteni, a már korábban is működő, zárt rendszerű központi fűtési rendszerhez pedig víz-víz hőcserélőn keresztül kell csatlakoztatni.

A szerkezetet egy csappan-



Csak a felső borítást kell újraépíteni

tyúval is ellátták, ami az egyik állásában a hőcserélőn belüli csőrendszerre tereli a forró füstgázokat, a másikban pedig szabadon továbbengedi. Én ezt hasznosítom áramkimaradás esetére a védelemhez.

Áramkimaradásakor ugyanis – mint minden vízteres fűtőberendezés esetén – leáll a ke-

ringető szivattyú és – mivel ilyenkor nincs hőelvonás – a kandalló felforralhatja a fűtővizet. (Ami persze szakszerű kivitelezés, a keletkező gőz akadálytalan távozásának biztosítása esetén önmagában nem gond.) Jobb azonban a békesség, ezért a csappantyút egy elektromágnessel tartom a fűtési állásban, így ha kimarad a hálózat, az elektromágnes elenged és az áteresztő szelep visszaesik alapállásba. A forró füstgázok ekkor szabadon áramolhatnak a kéménybe, s a hőcserélő fűtőteljesítménye így már nem elegendő a víz felforralására.

Természetesen alkalmazható akkumulátorral működő inverteres szünetmentes táp is, ami az áramkimaradásakor is biztosítja a szivattyúk működtetéséhez szükséges áramot. Ha felváltva használjuk a hőcserélőt és a már meglévő fűtés kazánját, akkor megfelelő elektromos reteszeléssel meg kell akadályozni a két rendszer szivattyúinak párhuzamos futását. Emellett gondolni kell arra is, hogy a füstgázok

lehűtésével növekszik a koromlerakódás is a kéményben, ezért nagyobb gondot kell fordítani a koromtalanításra. A rendszert természetesen csak a szabványok szigorú betartásával szabad kiépíteni, a tervezést és a kivitelezést is csak hozzáértő szakember végezheti. **K.K.**

Hozzávalók 4-5 személyre:

1 kilogramm süttőtök, 1,2 liter víz, 2 deciliter tejszín, hidegen sajtolt olaj, só, bors, őrölt szerecsendió, 1 kis fej vöröshagyma, 1 evőkanál tönkölyliszt, 2 evőkanál amaránt mag.

Receptek a főzőklubból Süttőtök leves

Az olajon a finomra vágott hagymát megpároljuk, megszórjuk a fűszerekkel, a lisztel és lepirítjuk. Felengedjük vízzel és beletesszük a felkockázott tököt, az amarántot,

majd puhára főzzük és összeturmixoljuk. Még finomabb, ha a tököt előre megsütjük. A végén a tejszínnel összekeverjük, felforraljuk. Amaránt nélkül is jó, viszont kár kihagyni, mert értékes. Egyéb krémlevesekbe és sűrítőnek is jó.